


Lumen King HPS-armatuur 1000W

Een van de meest opmerkelijke kenmerken van de Dimlux Expert Serie is de Ultra Optics 98 reflector. Deze reflector is ontworpen volgens het Single Bounce Clear Sight (SBCS) principe, wat inhoudt dat elke lichtfoton slechts eenmaal tegen de reflector "stuitert" voordat deze op de planten valt. Dit minimaliseert lichtverlies en maximaliseert de lichtintensiteit, resulterend in een verbluffende efficiëntie van 98%. De Dimlux Expert Serie EL UHF MKII komt standaard met een 2-meter interlink kabel.



- Dim niveaus: Soft-Off, 600W, 700W, 800W, 900W, 1000W, 1100W, 1200W
- Opgenomen vermogen bij 1000W is 1035W 4.5A bij 230V
- Stroomverbruik bij boost 1200W is 1260W, 5.2A bij 230V Systeem
- PPF bij 1200W = 2528µmol/s
- Verlichtingsoppervlak: bij 1000W is min. 1.4m. (15.06ft.), max 3.3m. (35.52ft.) bij 1200W is min. 1.65m. (17.76ft.), max. 4m. (43.05ft.) 50mm (2")
- aansluiting voor actieve afzuiging
- Afmetingen 675mmx275mmx130mm (26.5 "x10.8 "x5.1")
- Ultra Hoge Frequentie (UHF): Ja Dimmen:
- Zacht dimmen (7 niveaus)
- Reflector: Ultra Optic 98
- Controller: Maxi Controller Gewicht 6.3kg (13.88lbs)

Klik om naar het product: [Lumen King HPS-armatuur 1000W](#) te gaan.