

Dimlux Xplore 730W LED 2.7

De DimLux Xplore Series 730W 9X LED biedt een ongeken-
de prijs-/prestatieverhouding dankzij een perfecte mix van zowel full-
spectrum witte LED-diodes als rode LED-diodes.



Dit resulteert in het perfecte spectrum voor alle groeifases. De mix van
witte en rode LED's resulteert in een relatief hoge verhouding van
blauwachtig licht.

Blauw licht houdt uw gewas strak en compact in de vegetatieve fase en draagt ??bij aan
optimale morfogenese en lichtopname door de plant. Het rode deel is ideaal voor de bloei en is
verantwoordelijk voor de hoge opbrengst.

De Xplore 730W Digital Ballast, direct op de armatuur gemonteerd of op afstand geplaatst, kan
de LED-armatuur dimmen met de Maxi-controller of met de dimknop naar 250W, 400W, 600W
of 730W instelling kan worden geselecteerd om maximale lichtopbrengst te geven.

Lichtgewicht en eenvoudig te installeren, als opgehangen met behulp van Rope Ratchets kan
de hoogte van de armatuur worden aangepast naarmate uw planten groeien.

Breid uw lichtspectrum uit met onze bijpassende UV-A en Far-red add-ons. Ze zijn verkrijgbaar
in 3 verschillende versies UV-A, NIR of UV-A+NIR die binnen 1 opstelling kunnen worden
gebruikt. Elke add-on heeft zijn eigen unieke spectrum. Elk aanvullend licht heeft zijn specifieke
toepassing, de UV-A en NIR kunnen samen met afzonderlijke timers worden gebruikt voor
maximaal effect. Wanneer eenvoudig vereist is, is de gecombineerde UV-A + NIR add-on de
beste keuze.

SPECIFICATIES Xplore SERIE 730W LED

XPLORE- SERIE

730W



Lichtbron	LED-lamp 730W
Lichtopbrengst (PPF)	1931 μ mol/s
Lichtopbrengst totaal (PPF 350-800nm):	1944 μ mol/s
PAR-foton-effectiviteit (400-700 nm)	2,69 μ mol/J bij 230 V wisselstroom
Totale foton-efficiëntie (350-800 nm)	2,70 μ mol/J bij 230 V wisselstroom
AC-ingangsvermogen	730W bij 230-240V wisselstroom
AC-ingangsspanning	200-277V wisselstroom, 50/60Hz

Ballast

Xplore Digitale Ballast 730W

Spectrum

Volledig spectrum witte en rode LED-diodes

Stralingshoek

120°

Optiek

Conforme coating

LED-positie

Asymmetrisch

Rcmd-montagehoogte

150×150 cm min. 40 cm / 5'×5' min. 1,35'

Maximale omgevingstemperatuur	-25 tot 40°C / -13 tot 105°F
Controle	Met Dim Button of Maxi Controller
Totale harmonische vervorming (THD)	< 10%
Levenslang L90	> 50.000 uur
IP-classificatie	IP44
Certificeringen	CE, UKCA
Garantie	3 JAAR STANDAARD *

* Waarvan de eerste 2 jaar volledige garantie.
Het 3e jaar betreft alleen hardwaregarantie.
Arbeid, transport en andere kosten zijn in het
3e jaar uitgesloten.

Metingen

1063x1118x54mm

41,8x44x2,1 inch

Gewicht

9,20 kg / 20,24 lbs

Klik om naar het product: [Dimlux Xplore 730W LED 2.7](#) te gaan.